## JTAG FLASH USER'S GUIDE

JTAG을 이용하여 FLASH에 프로그램을 다운로드하자 1) 시작 =>설정=> 제어판



2) 프린터 및 기타 하드웨어



3)왼쪽 메뉴의 새하드웨어 추가를 클릭 => 다음(N) 을 클릭



4) "예, 하드웨어를 연결했습니다(Y). " 선택하고 다음(N)을 클릭



5) 새 하드웨어 장치추가 선택 하고 다음(N) 클릭



6) "목록에서 직접 선택한 하드웨어 설치(고급)" 선택하고, 다음(N)을 클릭



7) 모든 장치표시장치 선택하고 다음을 클릭한다.



디스크있음을 클릭하면 다음 그림이 나온다. 여기서 giveio 를 선택

하드웨어 추가 마법사 설치할 하드웨어 장치 드	라이버를	선택하십시오.
하드웨어의 제조업: 켓이 있으면 [디스크]	체와 모델 코 있음]을	을 선택한 후 [다음]을 클릭하십시오. 설치하려는 드라이버 디스 을 클릭하십시오.
제조업체	~	모델
% (표준 모뎀 종류)		giveio
(표준 지스템 상지) (표준 적외선 포트)	~	
🔨 디지털 서명되지 않은	드라이번	비입니다. 디스크 있음(번)
	미유	
		< 뒤로( <u>B</u> ) 다음( <u>N</u> ) > 취소

업체의 설치 디스크를 삽입하고, 올바른 드라이브가 되었는지 아래에서 확인하십시오.	확인
	취소
찰 제조업체 파일 위치( <u>C</u> ):	
	되었는지 아래에서 확인하십시오. 할 제조업체 파일 위치( <u>C</u> ):



디렉토리의 giveio 를 선택











설치가 완료 되고 마침을 클릭한다.



島 장치 관리자	
파일(E) 동작( <u>A</u> ) 보기(⊻) 도움말( <u>H</u> )	
■ 승교수   ● 비트워크 어법터   ● 디스크 드라이브   ● 디스클 드라이브   ● 디스를 드라이브   ● 다우스 및 기타 포인팅 장치   ● 모니터   ● 모니터   ● 모니터   ● 사용 직렬 버스 컨트롤러   ● 사운드, 비디오 및 게임 컨트롤러   ● 지장소 볼륨   ● 기보드   ● 것 폰트(COM 및 LPT)   ● 폴십 폰트(COM1)   ● 폴십 폰트(COM3)   ● 프로세세   ● 플로세세   ● 플로세서   ● 플로리 디스크 컨트롤러   ● IDE ATA/ATAPI 컨트롤러	